



Autoclave Esterilizador Marca ARA Modelo 404070 (110L)

Los autoclaves de Corporativomi cumplen con los lineamientos de Buenas Prácticas de Fabricación y durante años contaron con certificación oficial.

Estos son uno de los mejores equipos de esterilización que hay en el mercado nacional y tienen como finalidad esterilizar grandes cantidades de material. El **Modelo 404070** se fabrica con una cámara cuadrada con capacidad de **110L**, lo equivalente a **2 o 3 bultos**.

404070

Los AUTOCLAVES ARA son equipos profesionales de esterilización, los cuales incluyen generador de vapor, puerta de seguridad de acero con brazos radiales y doble cámara fabricada en acero inoxidable.

Capacidad para esterilizar:

- Textiles
- Instrumental
- Líquidos
- Frascos
- Hule
- Látex
- Cristalería
- Artículos de laboratorio
- Otros materiales resistentes al calor, humedad y presión de vapor.





Cuenta con:

- Equipo de cámara cuadrada de 40 x 40 cm y 90 cm de fondo fabricada en acero inoxidable tipo 304.
- Deposito para alimentación del generador de vapor con entrada de agua.
- Salida de agua manual a desagüe.
- Manómetro indicador de presión para cámara de esterilización.
- Manómetro indicador de presión para generador de vapor.
- Foco piloto indicador de funcionamiento.
- Trampa termostática de vapor.
- Control de presión.

	MANUAL	SEMIAUTOMÁTICO	AUTOMATICO
			DIGITAL
Llenado de agua con llave de paso	Si	Si	No
Llenado de agua con electro válvu- las desde la pantalla	No	No	Si
Sistema de protección contra falta de agua	Opcional	Opcional	Incluido
			(Se recomienda uso de ablan- dador de agua)
Timer para control de tiempo de esterilización	No	Incluido	Incluido
			Digital en pantalla
Programas de esterilización preestablecidos de forma automática	No	No	4
Despresurización automática al finalizar ciclo de esterilización.	No	Si	Si
Indicador de fin de ciclo	No	No	Si
Electroválvulas	No	Si	Si

Tiempos recomendados para la esterilización:

- Ropa e Instrumental
 30 40 minutos
- Cristalería y Agua20 30 minutos
- Guantes, hules y látex
 15 20 minutos



*Puerta de seguridad con cierre hermético





Accesorios opcionales:

- Sistema de seguridad que apaga el equipo en caso de existir falta de agua.
- Sistema ablandador de agua con hidroneumático.

Semiautomático

El modelo semiautomático cuenta con temporizador para la activación y desactivación de las electro-válvulas.



Automático

El modelo automático cuenta con un panel de control digital para llevar a cabo todos los procesos de manera automática.

*El llenado de agua es manual.



